



IdeaPelle  
Leather Fabric

---

# SCHEDE TECNICHE TESSUTI

## COLLEZIONE IDEA PELLE

---

IDEA PELLE S.R.L. - Via Flavio Gioia 26/A - 37135 Verona (VR)

Div. Leather&Fabric: Ph: +39 045 541234 - [info@ideapelle.it](mailto:info@ideapelle.it) | Div.Atelier: Ph: +39 045 8205998 - [shop@ideapelle.it](mailto:shop@ideapelle.it)

VERONA - ITALY

# INDICE

Pag. 4	SANFORD	
Pag. 6	L'ÉTOILE	
Pag. 8	CRAWLEY2835	
Pag. 10	ALTEA	
Pag. 12	PERCEY	
Pag. 14	ALMA	
Pag. 16	SALAMANCA	
Pag. 18	ZIKO	
Pag. 20	TARTAN	
Pag. 22	STRIPE	
	PIPER	Pag. 24
	VICTORIUS	Pag. 26
	RICAMI VICTORIUS	Pag. 28
	THEATER	Pag. 30
	GROVE	Pag. 32
	MALON	Pag. 34
	NEW PORT	Pag. 36
	SISLEY	Pag. 38
	MONT MAGNY	Pag. 40
	GONESSE	Pag. 42

# INDICE

Pag. 44	LAS VEGAS	
Pag. 46	ALIFAR	
Pag. 48	POUND	
Pag. 50	POPTUNE	
Pag. 52	LANE	
Pag. 54	ROYAL	
Pag. 56	OSLO	
Pag. 58	LORD	
Pag. 60	COVERT	
Pag. 62	HALL	
Pag. 64	VILLET	
	KING	Pag. 66
	CIRCUS	Pag. 68
	LOUVRE	Pag. 70
	TINGO	Pag. 72
	GIGIL	Pag. 74
	SABLE	Pag. 76
	VENOM	Pag. 78
	BALANCE	Pag. 80
	ORACLE	Pag. 82



IdeaPelle  
Leather Fabric



## SCHEMA TECNICA

# SANFORD

### SCHEMA TECNICA / DATA SHEET




#### SANFORD

LARGHEZZA / WIDTH	140 cm
PESO / WEIGHT	314 g/m <sup>2</sup>
COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100% PL Trevira CS
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA / CLEANING INSTRUCTIONS	
MARTINDALE	100.000 cycles / cicli
PILLING	-
SOLIDITÀ COLORE ALLA LUCE / COLOUR LIGHT FASTNESS	-
RAPPORTO ORIZZONTALE- VERTICALE / RATIO HORIZONTAL-VERTICAL	-



IdeaPelle  
Leather Fabric



## SCHEDA TECNICA

# L'ÉTOILE

### SCHEDA TECNICA / DATA SHEET




#### L'ÉTOILE

LARGHEZZA / WIDTH	144 cm
PESO / WEIGHT	520 g/m <sup>2</sup>
COMPOSIZIONE / COMPOSITION	66% VI 34% PL
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA / CLEANING INSTRUCTIONS	
MARTINDALE	40.000 cycles/cicli
PILLING	-
SOLIDITÀ COLORE ALLA LUCE / COLOUR LIGHT FASTNESS	-
RAPPORTO ORIZZONTALE- VERTICALE / RATIO HORIZONTAL-VERTICAL	51,5 cm - 36 cm



IdeaPelle  
Leather Fabric



## SCHEDA TECNICA

# CRAWLEY2835

### SCHEDA TECNICA / DATA SHEET



#### CRAWLEY 2835

LARGHEZZA / WIDTH	14 cm
PESO / WEIGHT	553 g/m <sup>2</sup>
COMPOSIZIONE / COMPOSITION	45% VI 35% CO 20% PL
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA / CLEANING INSTRUCTIONS	
MARTINDALE	100.000 cycles/cicli
PILLING	4-5
SOLIDITÀ COLORE ALLA LUCE / COLOUR LIGHT FASTNESS	4-5
RAPPORTO ORIZZONTALE- VERTICALE / RATIO HORIZONTAL-VERTICAL	35,5 cm - 25,6 cm





## SCHEDA TECNICA

# ALTEA

### SCHEDA TECNICA / DATA SHEET



#### ALTEA

LARGHEZZA / WIDTH	140 cm
PESO / WEIGHT	420 g/m <sup>2</sup>
COMPOSIZIONE / COMPOSITION	80% CO 19% PL 1%PA
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA / CLEANING INSTRUCTIONS	
MARTINDALE	40.000 cycles/cicli
PILLING	-
SOLIDITÀ COLORE ALLA LUCE / COLOUR LIGHT FASTNESS	-
RAPPORTO ORIZZONTALE- VERTICALE / RATIO HORIZONTAL-VERTICAL	13 cm - 17,5 cm



## SCHEDA TECNICA


# PERCEY

### SCHEDA TECNICA / DATA SHEET



#### PERCEY

LARGHEZZA / WIDTH	145 cm
PESO / WEIGHT	882 g/mt
COMPOSIZIONE / COMPOSITION	49% CO 36% VI 15% PA
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA / CLEANING INSTRUCTIONS	
MARTINDALE	25.000 cycles/cicli
PILLING	25.000 cycles/cicli
SOLIDITÀ COLORE ALLA LUCE / COLOUR LIGHT FASTNESS	25.000 cycles/cicli
RAPPORTO ORIZZONTALE- VERTICALE / RATIO HORIZONTAL-VERTICAL	-



## SCHEDA TECNICA

# ALMA

### SCHEDA TECNICA / DATA SHEET




#### ALMA

LARGHEZZA / WIDTH	140 cm
PESO / WEIGHT	470 g/m <sup>2</sup>
COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100% Trevira CS
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA / CLEANING INSTRUCTIONS	
MARTINDALE	50.000 cycles / Cicli
PILLING	5
SOLIDITÀ COLORE ALLA LUCE / COLOUR LIGHT FASTNESS	5
SOLIDITÀ COLORE ALLO SFREGAMENTO A SECCO / COLOUR DRY RUBBING	4/5
SOLIDITÀ COLORE ALLO SFREGAMENTO A UMIDO / COLOUR WET RUBBING	4/5
<b>Ignifugo / Fire retardant</b>	
UNI 9174	-
UNI 9175	-
UNI 9177	Class 1
EN 1021:2014 - 1	Pass
EN 1021:2014 - 2	Pass
BS 5852:79 IS 0	Pass
BS 5852:79 IS 1	Pass
California TB 117:2013	Pass
FTP Code 307 (88):10 Annex 1 Part 8 ex. IMO res. A 652(16)	Pass
NF P 92-503-507	M1
DIN 4102	B1







## SCHEDA TECNICA


# SALAMANCA



### SALAMANCA

LARGHEZZA / WIDTH	140 cm
PESO / WEIGHT	429 g/m <sup>2</sup>
COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100% PES (Trevira CS)
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA / CLEANING INSTRUCTIONS	
MARTINDALE	100.000 cycles / Cicli
PILLING	5
SOLIDITÀ COLORE ALLA LUCE / COLOUR LIGHT FASTNESS	5/6
SOLIDITÀ COLORE ALLO SFREGAMENTO A SECCO / COLOUR DRY RUBBING	4/5
SOLIDITÀ COLORE ALLO SFREGAMENTO A UMIDO / COLOUR WET RUBBING	4/5
<b>Ignifugo / Fire retardant</b>	
UNI 9174	Class 1
UNI 9175	Class 1IM
UNI 9177	-
EN 1021:2014 - 1	Pass
EN 1021:2014 - 2	Pass
BS 5852:79 IS 0	Pass
BS 5852:79 IS 1	Pass
California TB 117:2013	Pass
FTP Code 307 (88):10 Annex 1 Part 8 ex. IMO res. A 652(16)	Pass
NF P 92-503-507	-
DIN 4102	-





## SCHEDA TECNICA

# ZIKO

### SCHEDA TECNICA / DATA SHEET



#### ZIKO

LARGHEZZA / WIDTH	140 cm
PESO / WEIGHT	491 g/ml
COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100% PL
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA / CLEANING INSTRUCTION	
MARTINDALE	45.000 cicli/cycles
PILLING	4/5
SOLIDITÀ COLORE ALLA LUCE / COLOUR LIGHT FASTNESS	5
SOLIDITÀ COLORE ALLO SFREGAMENTO A SECCO / COLOUR DRY RUBBING	4/5
SOLIDITÀ COLORE ALLO SFREGAMENTO A UMIDO / COLOUR WET RUBBING	4



## SCHEMA TECNICA


# TARTAN

### SCHEMA TECNICA / DATA SHEET



#### TARTAN

LARGHEZZA / WIDTH	150 cm
PESO / WEIGHT	345 g/m <sup>2</sup>
COMPOSIZIONE / COMPOSITION	70% WO 30% PL
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA / CLEANING INSTRUCTION	
MARTINDALE	100.000 cicli/cycles
PILLING	3/4
SOLIDITÀ COLORE ALLA LUCE / COLOUR LIGHT FASTNESS	5
SOLIDITÀ COLORE ALLO SFREGAMENTO A SECCO / COLOUR DRY RUBBING	4/5
SOLIDITÀ COLORE ALLO SFREGAMENTO A UMIDO / COLOUR WET RUBBING	4/5



## SCHEDA TECNICA

# STRIPE

### SCHEDA TECNICA / DATA SHEET



LARGHEZZA / WIDTH

#### STRIPE

150 cm

PESO / WEIGHT

345 g/m<sup>2</sup>

COMPOSIZIONE  
/ COMPOSITION

70% WO 30% PL

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA  
/ CLEANING INSTRUCTION



MARTINDALE

100.000  
cycles/cicli

PILLING

3/4

SOLIDITÀ COLORE ALLA  
LUCE / COLOUR LIGHT  
FASTNESS

5


SOLIDITÀ COLORE ALLO  
SFREGAMENTO A SECCO/  
COLOUR DRY RUBBING

4/5

SOLIDITÀ COLORE ALLO  
SFREGAMENTO A UMIDO/  
COLOUR WET RUBBING

4/5





## SCHEDA TECNICA

# PIPER

### SCHEDA TECNICA / DATA SHEET



LARGHEZZA / WIDTH

**PIPER**

140 cm

PESO / WEIGHT

800 g/ml

COMPOSIZIONE  
/ COMPOSITION

40% VI 33% CO  
11% LI 11% PC  
5% PL

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA  
/ CLEANING INSTRUCTION



MARTINDALE

30.000  
cycles/cicli

FILLING

4

SOLIDITÀ COLORE ALLA  
LUCE / COLOUR LIGHT  
FASTNESS

4/5

SOLIDITÀ COLORE ALLO  
SFREGAMENTO A SECCO/  
COLOUR DRY RUBBING

4

SOLIDITÀ COLORE ALLO  
SFREGAMENTO A UMIDO/  
COLOUR WET RUBBING

4



## SCHEDA TECNICA

# VICTORIUS

### SCHEDA TECNICA / DATA SHEET



#### VICTORIUS

LARGHEZZA / WIDTH

140 cm

PESO / WEIGHT

460 g/m<sup>2</sup>

COMPOSIZIONE  
/ COMPOSITION

100% PL

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA  
/ CLEANING INSTRUCTION



\* Iron on reverse

MARTINDALE

40 .000  
cicli / cycles

PILLING

≥ 4/5

SOLIDITÀ COLORE ALLA  
LUCE / COLOUR LIGHT  
FASTNESS

≥ 4



## SCHEDA TECNICA

# RICAMI VICTORIUS

### SCHEDA TECNICA / DATA SHEET



LARGHEZZA / WIDTH

140 cm

PESO / WEIGHT

460 g/m<sup>2</sup>

COMPOSIZIONE  
/ COMPOSITION

100% PL

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA  
/ CLEANING INSTRUCTION



\* Iron on the reverse

MARTINDALE

40 .000  
cicli / cycles

PILLING

≥ 4/5

SOLIDITÀ COLORE ALLA  
LUCE / COLOUR LIGHT  
FASTNESS

≥ 4



## SCHEDA TECNICA

# THEATER

### SCHEDA TECNICA / DATA SHEET



#### THEATER

LARGHEZZA / WIDTH

145 cm

PESO / WEIGHT

581 g/mt

COMPOSIZIONE  
/ COMPOSITION

63% VI 22% PA  
15% CO

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA  
/ CLEANING INSTRUCTION



MARTINDALE

25.000  
cicli / cycles

PILLING

4

SOLIDITÀ COLORE ALLA  
LUCE / COLOUR LIGHT  
FASTNESS

5







## SCHEDA TECNICA

# GROVE

### SCHEDA TECNICA / DATA SHEET



#### GROVE

LARGHEZZA / WIDTH

145 cm

PESO / WEIGHT

546 g/mt

COMPOSIZIONE  
/ COMPOSITION

59% VI 23% PA  
18% CO

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA  
/ CLEANING INSTRUCTION



MARTINDALE


25.000  
cicli / cycles

PILLING

4

SOLIDITÀ COLORE ALLA  
LUCE / COLOUR LIGHT  
FASTNESS

5



---

## SCHEMA TECNICA

# MALON

---

---

### SCHEMA TECNICA / DATA SHEET

---



#### MALON

LARGHEZZA / WIDTH

146 cm

PESO / WEIGHT

450 g/m<sup>2</sup>

COMPOSIZIONE  
/ COMPOSITION

62% VI 38% PL

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA  
/ CLEANING INSTRUCTION



MARTINDALE

40.000  
cycles/cicli





## SCHEDA TECNICA

# NEW PORT

## SCHEDA TECNICA / DATA SHEET



LARGHEZZA / WIDTH

PESO / WEIGHT

COMPOSIZIONE  
/ COMPOSITION

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA  
/ CLEANING INSTRUCTION


MARTINDALE

### NEW PORT


146 cm

400 g/m<sup>2</sup>

60% VI 40% PL



40.000  
cycles/cicli



## SCHEDA TECNICA

# SISLEY

## SCHEDA TECNICA / DATA SHEET



### SISLEY

LARGHEZZA / WIDTH

144 cm

PESO / WEIGHT

493 g/m<sup>2</sup>

COMPOSIZIONE  
/ COMPOSITION


60% VI 40% PL

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA  
/ CLEANING INSTRUCTION



MARTINDALE

40.000  
cycles/cicli



## SCHEDA TECNICA

# MONT MAGNY

## SCHEDA TECNICA / DATA SHEET



### MONT MAGNY

LARGHEZZA / WIDTH

140 cm

PESO / WEIGHT

403 g/m<sup>2</sup>

COMPOSIZIONE  
/ COMPOSITION

63% VI 37% PL

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA  
/ CLEANING INSTRUCTION



MARTINDALE

40.000  
cycles/cicli



## SCHEDA TECNICA

# GONESSE

## SCHEDA TECNICA / DATA SHEET



LARGHEZZA / WIDTH

PESO / WEIGHT

COMPOSIZIONE  
/ COMPOSITION

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA  
/ CLEANING INSTRUCTION


MARTINDALE

### GONESSE

140 cm

392 g/m<sup>2</sup>

50% VI 50% PL



40.000  
cycles/cicli





## SCHEDA TECNICA

# LAS VEGAS

## SCHEDA TECNICA / DATA SHEET



### LAS VEGAS

LARGHEZZA / WIDTH

140 cm

PESO / WEIGHT

440 g/m<sup>2</sup>

COMPOSIZIONE  
/ COMPOSITION

100% PL

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA  
/ CLEANING INSTRUCTION



MARTINDALE


40.000 cycles

PILLING

5

SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA  
LUCE / COLOUR FASTNESS TO  
LIGHT

4-5



SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

SCHEDA TECNICA


ALIFAR



ALIFAR

LARGHEZZA / WIDTH	140 cm
PESO / WEIGHT	420 g/m <sup>2</sup>
COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100% PL (Trevira CS)
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA / CLEANING INSTRUCTION	
MARTINDALE	> 50.000 cicli / rubs
PILLING	4
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE / COLOUR FASTNESS TO LIGHT	5
<b>Ignifugo / Fire retardant</b>	
FTP Code 307(88) Part 8	Pass
FTP Code 307(88) Part 7	Pass
EN 1021:2006 Part 1 & 2	Pass
EN 13773	-
NFPA 260	-
CAL 117	Pass
NFPA 701	-
BS 5852 Source 5 (Crib5)	-
BS 5867 Part 2 (Type B)	-
BS 5852 Part 1	Pass
UNI 9177	-
UNI 9175	C 11M
NF P92 507	-





## SCHEDA TECNICA


# POUND



### POUND

LARGHEZZA / WIDTH	140 cm
PESO / WEIGHT	500 g/m <sup>2</sup>
COMPOSIZIONE / COMPOSITION	57% VI 23% LI 10% CO 8% PL 2% PC
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA / CLEANING INSTRUCTION	
MARTINDALE	40.000 cicli / rubs
PILLING	-
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE / COLOUR FASTNESS TO LIGHT	-
<b>Ignifugo / Fire retardant</b>	
FTP Code 307(88) Part 8	-
FTP Code 307(88) Part 7	Pass
EN 1021:2006 Part 1 & 2	Pass
EN 13773	-
NFPA 260	Pass
CAL 117	Pass
NFPA 701	-
BS 5852 Source 5 (Crib5)	Pass
BS 5867 Part 2 (Type B)	-
BS 5852 Part 1	Pass
UNI 9177	-
UNI 9175	-
NF P92 507	-





## SCHEDA TECNICA

# POPTUNE



### POPTUN

LARGHEZZA / WIDTH	292 cm
PESO / WEIGHT	315 g/m <sup>2</sup>
COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100% Polyester FR
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA / CLEANING INSTRUCTION	
MARTINDALE	-
PILLING	-
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE / COLOUR FASTNESS TO LIGHT	-
<b>Ignifugo / Fire retardant</b>	
FTP Code 307(88) Part 8	-
FTP Code 307(88) Part 7	-
EN 1021:2006 Part 1 & 2	-
EN 13773	Class 1
NFPA 260	-
CAL 117	Pass
NFPA 701	Pass
BS 5852 Source 5 (Crib5)	-
BS 5867 Part 2 (Type B)	Pass
BS 5852 Part 1	-
UNI 9177	C1
UNI 9175	-
NF P92 507	M1






## SCHEDA TECNICA

# LANE



### LANE

LARGHEZZA / WIDTH	140 cm
PESO / WEIGHT	550 g/m <sup>2</sup>
COMPOSIZIONE / COMPOSITION	40% VI 33% CO 11% LI 11% PC 5% PL
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA / CLEANING INSTRUCTION	
MARTINDALE	40.000 cicli / rubs
PILLING	-
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE / COLOUR FASTNESS TO LIGHT	-
<b>Ignifugo / Fire retardant</b>	
FTP Code 307(88) Part 8	Pass
FTP Code 307(88) Part 7	-
EN 1021:2006 Part 1 & 2	Pass
EN 13773	-
NFPA 260	Pass
CAL 117	Pass
NFPA 701	-
BS 5852 Source 5 (Crib5)	Pass
BS 5867 Part 2 (Type B)	-
BS 5852 Part 1	Pass
UNI 9177	-
UNI 9175	-
NF P92 507	-



## SCHEDA TECNICA

# ROYAL



### ROYAL

LARGHEZZA / WIDTH	140 cm
PESO / WEIGHT	440 g/m <sup>2</sup>
COMPOSIZIONE / COMPOSITION	77% Polyester FR 23% Polyester Trevira CS
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA / CLEANING INSTRUCTION	
MARTINDALE	40.000 cicli / rubs
PILLING	-
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE / COLOUR FASTNESS TO LIGHT	-
<b>Ignifugo / Fire retardant</b>	
FTP Code 307(88) Part 8	Pass
FTP Code 307(88) Part 7	Pass
EN 1021:2006 Part 1 & 2	Pass
EN 13773	Class 1
NFPA 260	Pass
CAL 117	Pass
NFPA 701	Pass
BS 5852 Source 5 (Crib5)	Pass
BS 5867 Part 2 (Type B)	Pass
BS 5852 Part 1	Pass
UNI 9177	C1
UNI 9175	C1
NF P92 507	M1



# SCHEDA TECNICA

# OSLO



## OSLO

LARGHEZZA / WIDTH	298 cm
PESO / WEIGHT	175 g/m <sup>2</sup>
COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100% Polyester FR

### ISTRUZIONI PER LA PULIZIA / CLEANING INSTRUCTION



MARTINDALE

-

PILLING

-

SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE / COLOUR FASTNESS TO LIGHT

-

**Ignifugo /  
Fire retardant**

FTP Code 307(88) Part 8

-

FTP Code 307(88) Part 7

Pass

EN 1021:2006 Part 1 & 2

-

EN 13773

Class 1

NFPA 260

-

CAL 117

Pass

NFPA 701

Pass

BS 5852 Source 5 (Crib5)

-

BS 5867 Part 2 (Type B)

Pass

BS 5852 Part 1

-

UNI 9177

C1

UNI 9175

-

NF P92 507

M1





## SCHEDA TECNICA

# LORD

### SCHEDA TECNICA / DATA SHEET



#### LORD

LARGHEZZA / WIDTH

138 cm


PESO / WEIGHT

620 g/m<sup>2</sup>

COMPOSIZIONE  
/ COMPOSITION

100% CO

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA  
/ CLEANING INSTRUCTION



MARTINDALE

> 65.000  
cicli/cycles

PILLING

5

SOLIDITÀ ALLA LUCE /  
COLOUR LIGHT FASTNESS

6



## SCHEDA TECNICA

# COVERT

### SCHEDA TECNICA / DATA SHEET



#### COVERT

LARGHEZZA / WIDTH

140 cm

PESO / WEIGHT

608 g/m<sup>2</sup>

COMPOSIZIONE  
/ COMPOSITION

64% PI 36% Ac

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA  
/ CLEANING INSTRUCTION



MARTINDALE

67.000  
cycles/cicli

PILLING

4

SOLIDITÀ ALLA LUCE /  
COLOUR LIGHT FASTNESS

4/5



## SCHEDA TECNICA

# HALL

### SCHEDA TECNICA / DATA SHEET



#### HALL

LARGHEZZA / WIDTH

140 cm

PESO / WEIGHT

570 g/m<sup>2</sup>

COMPOSIZIONE  
/ COMPOSITION

51% Ac 49% PI

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA  
/ CLEANING INSTRUCTION



MARTINDALE

**22.000**  
cycles/cicli

PILLING

**4**

SOLIDITÀ ALLA LUCE /  
COLOUR LIGHT FASTNESS

**4/5**





## SCHEDA TECNICA

# VILLET

### SCHEDA TECNICA / DATA SHEET



#### VILLET

LARGHEZZA / WIDTH

140 cm

PESO / WEIGHT

552 g/m<sup>2</sup>

COMPOSIZIONE  
/ COMPOSITION

68% PI 32% Ac

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA  
/ CLEANING INSTRUCTION



MARTINDALE


27.000  
cycles/cicli

PILLING

4

SOLIDITÀ ALLA LUCE /  
COLOUR LIGHT FASTNESS

4/5



## SCHEDA TECNICA

# KING



### KING

LARGHEZZA / WIDTH

139 g/m<sup>2</sup>

PESO / WEIGHT

448 g/m<sup>2</sup>

COMPOSIZIONE  
/ COMPOSITION

100% Polyester  
Inherent FR

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA  
/ CLEANING INSTRUCTION



MARTINDALE

60.000 cicli / cycles

PILLING

4-5

**Ignifugo /  
Fire retardant**

IMO FTPC Part. 7 & 8

Passa

EN 13773 & EN 1021 Part 1 & 2

Classe 1

NF P 92 503-507 & NF D 62-013

M1 & AM18

DIN 4102-1

B1

BS 7176-2007 Medium Hazard

-

inc. BS EN 1021-1 & 2:2006

-

BS 5852 Source 5 (Crib 5)

Passa

BS 5867 Part 2 type B & C

Passa

NFPA 701 #1-2010/NFPA 260 A-UFAC

Passa



## SCHEDA TECNICA

# CIRCUS



### CIRCUS

LARGHEZZA / WIDTH

139 g/m<sup>2</sup>

PESO / WEIGHT

420 g/m<sup>2</sup>

COMPOSIZIONE  
/ COMPOSITION

100% Polyester  
Inherent FR

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA  
/ CLEANING INSTRUCTION



MARTINDALE

60.000 cicli / cycles

PILLING

4

**Ignifugo /  
Fire retardant**

IMO FTPC Part. 7 & 8

Pass

EN 13773 & EN 1021 Part 1 & 2

Class 1

NF P 92 503-507 & NF D 62-013

M1 & AM18

DIN 4102-1

B1

BS 7176-2007 Medium Hazard

Compiles

inc. BS EN 1021-1 & 2:2006

Class 1

BS 5852 Source 5 (Crib 5)

Pass


BS 5867 Part 2 type B & C

-

NFPA 701 #1-2010/NFPA 260 A-UFAC

Pass





## SCHEDA TECNICA

# LOUVRE

### SCHEDA TECNICA / DATA SHEET



#### LOUVRE

LARGHEZZA / WIDTH

138-140 g/m<sup>2</sup>

PESO / WEIGHT

520 g/m<sup>2</sup>

COMPOSIZIONE  
/ COMPOSITION

100% CO

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA  
/ CLEANING INSTRUCTION



MARTINDALE


70.000 cycles / cicli

PILLING

2

SOLIDITÀ ALLA LUCE /  
COLOUR LIGHT FASTNESS

3-5 \*



## SCHEDA TECNICA

# TINGO

### SCHEDA TECNICA / DATA SHEET



#### TINGO

LARGHEZZA / WIDTH

143 g/m<sup>2</sup>

PESO / WEIGHT

480 g/m<sup>2</sup>

COMPOSIZIONE  
/ COMPOSITION

54% PC 41% PL 5% VI

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA  
/ CLEANING INSTRUCTION



MARTINDALE

40.000 cycles / cicli

PILLING

-

SOLIDITÀ ALLA LUCE /  
COLOUR LIGHT FASTNESS

-



## SCHEDA TECNICA

# GIGIL

### SCHEDA TECNICA / DATA SHEET



#### GIGIL

LARGHEZZA / WIDTH

142 g/m<sup>2</sup>

PESO / WEIGHT

470 g/m<sup>2</sup>

COMPOSIZIONE  
/ COMPOSITION

54% PC 41% PL 5% VI

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA  
/ CLEANING INSTRUCTION



MARTINDALE

30.000 cycles / cicli

PILLING

-

SOLIDITÀ ALLA LUCE /  
COLOUR LIGHT FASTNESS

-



## SCHEDA TECNICA

# SABLE

### SCHEDA TECNICA / DATA SHEET



#### SABLE

LARGHEZZA / WIDTH

138-140 g/m<sup>2</sup>

PESO / WEIGHT

880 g/ml

COMPOSIZIONE  
/ COMPOSITION

46% CO 28%  
PL 20% VI 6% LI

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA  
/ CLEANING INSTRUCTION



MARTINDALE

25.000 cycles / cicli

PILLING

4/5

SOLIDITÀ ALLA LUCE /  
COLOUR LIGHT FASTNESS

5



## SCHEDA TECNICA

# VENOM

### SCHEDA TECNICA / DATA SHEET



LARGHEZZA / WIDTH

#### VENOM

140 g/m<sup>2</sup>

PESO / WEIGHT

560 g/m<sup>2</sup>

COMPOSIZIONE  
/ COMPOSITION

37% CO 34% PC 18%  
WO 11% PL

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA  
/ CLEANING INSTRUCTION



MARTINDALE

30.000 cycles / cicli

PILLING

-

SOLIDITÀ ALLA LUCE /  
COLOUR LIGHT FASTNESS

-







## SCHEMA TECNICA

# BALANCE

### SCHEMA TECNICA / DATA SHEET



LARGHEZZA / WIDTH

PESO / WEIGHT

COMPOSIZIONE  
/ COMPOSITION

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA  
/ CLEANING INSTRUCTION

MARTINDALE

PILLING

SOLIDITÀ ALLA LUCE /  
COLOUR LIGHT FASTNESS

### BALANCE

140 g/m<sup>2</sup>

435 g/m<sup>2</sup>


64% PL 12% CO  
12% LI 12% VI



40.000 cycles / cicli

-

-



## SCHEDA TECNICA

# ORACLE

### SCHEDA TECNICA / DATA SHEET



LARGHEZZA / WIDTH

**ORACLE**

140 g/m<sup>2</sup>

PESO / WEIGHT

530 g/m<sup>2</sup>

COMPOSIZIONE  
/ COMPOSITION

61% PC 39% PL

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA  
/ CLEANING INSTRUCTION



MARTINDALE

70.000 cycles / cicli

PILLING

-

SOLIDITÀ ALLA LUCE /  
COLOUR LIGHT FASTNESS

-